



Schnell-Ladegerät MLC 12-30 V DC

Atexor Produkte

Artikel-Nr.: 40__114480

0,19

KG

Beschreibung

Die Anschlussspannung des Ladegerätes beträgt 12...24 V / DC und ist dadurch für die Autoladung vorgesehen. Hierzu benötigen Sie das 3m Zigarettenanzünderkabel (Art.Nr. 40__001112) oder alternativ das Versorgungskabel mit offenen Enden (Art.Nr. 40__001113). Möchten Sie das Ladegerät am Hausnetz (230V) betreiben, so benötigen Sie zusätzlich das Netzteil IL-2 (Art.Nr. 40__112700).

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Serie	ML	
Modell	MLC	
Gehäuse	Kunststoff	
Temperatur (min)	+5	°C
Temperatur (max)	+40	°C
Abmessungen	142 x 83 x 22	mm
Gewicht	0,19	kg

Elektrische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Ladezeit	2,5	h

Zubehör

Sonstige

Artikel-Nr.	Bild	Name
40__001112		Zigarettenanzünderkabel IL-4, 3m

Zubehör (Forts.)

Sonstige

Artikel-Nr.	Bild	Name
40__001113		Versorgungskabel für Autoladung 12-30V DC, 3m
40__112700		IL-2 - 230 V

Weitere Produktbilder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

