



Cargador rápido MLC 12-30 V DC

Productos Atexor

Número de artículo: 40__114480

0,19

KG

Descripción

La tensión de conexión del cargador es de 12...24 V / DC y está diseñada para la carga en automóviles. Para ello, necesita el cable de encendedor de 3 m (Art.Nr. 40__001112) o alternatively el cable de alimentación con extremos abiertos (Art.Nr. 40__001113). Si desea operar el cargador en la red doméstica (230V), necesitará además el adaptador de corriente IL-2 (Art.Nr. 40__112700).

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Serie	ML	
Modelo	MLC	
Carcasa	Plástico	
Temperatura (mín)	+5	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensiones	142 x 83 x 22	mm
Peso	0,19	kg

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tiempo de carga	2,5	h

Accesorios

Otros

Número de artículo	Imagen	Name
40__001112		Cable de encendedor de cigarrillos IL-4, 3m

Accesorios (Continúa)

Otros

Número de artículo	Imagen	Name
40__001113		Cable de alimentación para carga de automóvil 12-30V CC, 3m
40__112700		IL-2 - 230 V

Más imágenes del producto



Se reservan cambios técnicos, ajustes de precios y errores.