



Caricabatterie rapido MLC 12-30 V DC

Prodotti Atexor

Numero articolo: 40__114480

0,19

KG

Descrizione

La tensione di collegamento del caricabatterie è di 12...24 V / DC ed è quindi prevista per la ricarica in auto. A tal fine, è necessario il cavo accendisigari da 3m (Art.Nr. 40__001112) oppure, in alternativa, il cavo di alimentazione con estremità libere (Art.Nr. 40__001113). Se si desidera utilizzare il caricabatterie sulla rete domestica (230V), è necessario inoltre l'alimentatore IL-2 (Art.Nr. 40__112700).

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Serie	ML	
Modello	MLC	
Involucro	Plastica	
Temperatura (min)	+5	°C
Temperatura (max)	+40	°C
Dimensioni	142 x 83 x 22	mm
Peso	0,19	kg

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tempo di ricarica	2,5	h

Accessori

Altro

Numero articolo	Immagine	Name
40__001112		Cavo accendisigari IL-4, 3m

Accessori (Continua.)

Altro

Numero articolo	Immagi	Name
40__001113		Cavo di alimentazione per ricarica auto 12-30V CC, 3m
40__112700		IL-2 - 230 V

Altre immagini del prodotto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

