



Szybka ładowarka MLC 12-30 V DC

Atexor Produkte

Nr artykułu: 40__114480

0,19

KG

Opis

Napięcie zasilania ładowarki wynosi 12...24 V / DC i jest przeznaczone do ładowania w samochodzie. W tym celu potrzebujesz 3m kabla do zapalniczki (Art.Nr. 40__001112) lub alternatywnie kabla z otwartymi końcami (Art.Nr. 40__001113). Jeśli chcesz używać ładowarki w sieci domowej (230V), potrzebujesz dodatkowo zasilacza IL-2 (Art.Nr. 40__112700).

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Seria	ML	
Model	MLC	
Obudowa	Tworzywo sztuczne	
Temperatura (min)	+5	°C
Temperatura (maks)	+40	°C
Wymiary	142 x 83 x 22	mm
Waga	0,19	kg

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Czas ładowania	2,5	h

Akcesoria

Inne

Nr artykułu	Obraz	Name
40__001112		Kabel zapalniczki IL-4, 3m
40__001113		Kabel zasilający do ładowania samochodu 12-30V DC, 3m

Akcesoria (Ciąg dalszy)

Inne

Nr artykułu	Obraz	Name
40__112700		IL-2 - 230 V

Więcej zdjęć produktu



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

