



Carregador rápido MLC 12-30 V DC

Produtos Atexor

Número do artigo: 40__114480

0,19

KG

Descrição

A tensão de conexão do carregador é de 12...24 V / DC e é, portanto, destinada ao carregamento de automóveis. Para isso, você precisará do cabo de isqueiro de 3m (Art.Nr. 40__001112) ou, alternativamente, do cabo de alimentação com extremidades abertas (Art.Nr. 40__001113). Se você quiser operar o carregador na rede elétrica (230V), precisará também da fonte de alimentação IL-2 (Art.Nr. 40__112700).

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Série	ML	
Modelo	MLC	
Carcaça	Plástico	
Temperatura (mín)	+5	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensões	142 x 83 x 22	mm
Peso	0,19	kg

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tempo de carregamento	2,5	h

Acessórios

Outros

Número do artigo	Image	Name
40__001112		Cabo de isqueiro IL-4, 3m

Acessórios (Continua.)

Outros

Número do artigo	Image	Name
40__001113		Cabo de alimentação para carregamento de carro 12-30V DC, 3m
40__112700		IL-2 - 230 V

Mais imagens do produto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

