



ATEXOR MICA Pracovní svítidla ML808 ATEX LED

Atexor produkty

Číslo produktu: 40__114808

0,4

KG

IP65

IP CODE

100

REAL-LUMEN

Popis

Použití v zónách s ochranou Ex 1, 2 (plyn) a 21 a 22 (prach) / (kategorizace G a D) je nyní možné s 100+ lumeny a pouze 0,4 kg pro lehké potěšení.

Rozpoznatelná podle černého pouzdra, Mica® ML808 LED ATEX plně využívá své technické výhody jako nová vysoce výkonná LED s dvojitým světelným výkonem a elektronickým řízením se dvěma různými režimy napájení.

Nová ATEX LED ruční svítidla Mica® ML808 LED ATEX je zpětně kompatibilní s již existujícími MLC nabíječkami a jako Em-verze navíc disponuje nouzovou funkcí.

Výhody produktu

- Ex chráněné zóny 1, 2 (plyn) a 21 a 22 (prach) / (kategorizace G a D)

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Série	ML	
Model	808	
Kryt	Polypropylen, Alu	
Teplota (min)	20	°C
Teplota (max)	+40	°C
Rozměry	120 x 63 x 54	mm
Hmotnost	0,4	kg
Ochranná třída	IP65	
Zóna	1, 2 / 21, 22	
Světelné funkce	vysoký / nízký	

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný zdroj	Vysoký výkon CREE LED	
Světelný tok (skutečný)	100	lm

Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Typ akumulátoru	NiMH	
Napětí akumulátoru	6	V
Doba provozu (nejvyšší úroveň)	4,5	h
Doba provozu (nejnižší úroveň)	15	h
Doba nabíjení	4	h

Příslušenství

Ostatní

Číslo produktu	Obrázek	Name
40__001039		Teil v.H0080_1, Handschlaufe f. ML 600/601
40__001112		Kabel do zapalovače IL-4, 3m
40__001113		Napájecí kabel pro automobilové nabíjení 12-30V DC, 3m
40__112700		IL-2 - 230 V
40__114480		Rychlonabíječka MLC 12-30 V DC

Další obrázky produktů



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

