



ATEXOR MICA Lampada portatile ML808 ATEX LED

Prodotti Atexor

Numero articolo: **40__114808**

0,4

KG

IP65

IP CODE

100

REAL-LUMEN

Descrizione

L'uso in zone protette Ex 1, 2 (Gas) e 21 e 22 (Polvere) / (Classificazioni G e D) è ora possibile con 100+ lumen e solo 0,4 kg per un piacere leggero.

Riconoscibile per l'involucro nero, la Mica® ML808 LED ATEX sfrutta appieno i suoi vantaggi tecnici come il nuovo LED ad alte prestazioni con doppia potenza luminosa e il controllo elettronico con due diverse modalità di alimentazione.

La nuova lampada portatile ATEX LED Mica® ML808 LED ATEX è retrocompatibile con i caricabatterie MLC esistenti e dispone, nella versione Em, anche di una funzione di emergenza.

Vantaggi del prodotto

- Zone protette Ex 1, 2 (Gas) e 21 e 22 (Polvere) / (Classificazioni G e D)

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Serie	ML	
Modello	808	
Involucro	Polipropilene, Alluminio	
Temperatura (min)	20	°C
Temperatura (max)	+40	°C
Dimensioni	120 x 63 x 54	mm
Peso	0,4	kg
Grado di protezione	IP65	
Zona	1, 2 / 21, 22	
Funzioni di illuminazione	alto / basso	

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tipo di batteria	NiMH	
Tensione della batteria	6	V
Durata operativa (livello massimo)	4,5	h
Durata operativa (Livello più basso)	15	h
Tempo di ricarica	4	h

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	High Power CREE LED	
Flusso luminoso (reale)	100	lm

Accessori

Altro

Numero articolo	Immagi	Name
40__001039		Teil v.H0080_1, Handschlaufe f. ML 600/601
40__001112		Cavo accendisigari IL-4, 3m
40__001113		Cavo di alimentazione per ricarica auto 12-30V CC, 3m
40__112700		IL-2 - 230 V
40__114480		Caricabatterie rapido MLC 12-30 V DC

Altre immagini del prodotto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

