



ATEXOR MICA Lampa ręczna ML808 ATEX LED

Atexor Produkty

Nr artykułu: 40__114808

0,4

KG

IP65

IP CODE

100

REAL-LUMEN

Opis

Zastosowanie w strefach Ex 1, 2 (gaz) oraz 21 i 22 (pył) / (klasyfikacje G i D) jest teraz możliwe z 100+ lumenami i tylko 0,4 kg dla lekkiej przyjemności.

Rozpoznawalna po czarnej obudowie, Mica® ML808 LED ATEX w pełni wykorzystuje swoje techniczne zalety, takie jak nowa dioda LED o wysokiej wydajności z podwójną mocą świetlną oraz elektroniczne sterowanie z dwoma różnymi trybami zasilania.

Nowa latarka LED ATEX Mica® ML808 LED ATEX jest wstecznie kompatybilna z już istniejącymi ładowarkami MLC i w wersji Em dodatkowo posiada funkcję awaryjną.

Zalety produktu

- Strefy Ex 1, 2 (gaz) oraz 21 i 22 (pył) / (klasyfikacje G i D)

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Seria	ML	
Model	808	
Obudowa	Polipropylen, Alu	
Temperatura (min)	20	°C
Temperatura (maks)	+40	°C
Wymiary	120 x 63 x 54	mm
Waga	0,4	kg
Klasa ochrony	IP65	
Strefa	1, 2 / 21, 22	
Funkcje oświetleniowe	wysoki / niski	

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Źródło światła	Wysokiej mocy dioda LED CREE	
Strumień świetlny (rzeczywisty)	100	lm

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Typ akumulatora	NiMH	
Napięcie akumulatora	6	V
Czas pracy (najwyższy poziom)	4,5	h
Czas pracy (najniższy poziom)	15	h
Czas ładowania	4	h

Akcesoria

Inne

Nr artykułu	Obraz	Name
40__001039		Teil v.H0080_1, Handschlaufe f. ML 600/601
40__001112		Kabel zapalniczki IL-4, 3m
40__001113		Kabel zasilający do ładowania samochodu 12-30V DC, 3m
40__112700		IL-2 - 230 V
40__114480		Szybka ładowarka MLC 12-30 V DC

Więcej zdjęć produktu



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

