



ATEXOR MICA IL800 LED ATEX Zóna 0 se 3 LED diodami

Atexor produkty

Číslo produktu: 40__117501

1,1

KG

IP67

IP CODE

200

REAL-LUMEN

Popis

ATEXOR MICA IL800 LED ATEX disponuje výkonnou elektronikou, všestrannými funkcemi a extrémně robustní konstrukcí, ideální pro oblast Ex-ochrany. Životnost světelných zdrojů činí přibližně 50 000 hodin, což téměř vylučuje výměnu světelných zdrojů.

Nárazuvzdorné pouzdro bylo vyrobeno z antistatického plastu a je prachotěsné a vodotěsné (IP67). Objektiv je vyroben z 5 mm silného, speciálně tvrzeného skla. Ruční svítilna disponuje všestrannými funkcemi a extrémně robustní konstrukcí.

Nejmodernější elektronika chrání akumulátor před hlubokým vybitím a varuje při nízké kapacitě akumulátoru. To se děje rozsvícením světelného paprsku, když zbývá pouze zbytková kapacita na přibližně 20-30 minut. Zóna 0 a zóna 1 jsou také k dispozici s nouzovou funkcí nebo blikací funkcí.

IL800 LED je kompatibilní s ILC nabíječkou a je plně nabita za přibližně 5,5 hodiny. Dále může být také vybavena LED diodami CRI 90+.

MICA IL800 svítilny jsou certifikovány TÜV a jsou vhodné pro zónu 0 díky speciálně certifikovanému výrobnímu procesu.

Vezměte prosím na vědomí: K nabíjení potřebujete napájecí zdroj IL2 (číslo článku 40__112700) a nabíječku ILC (číslo článku 40__112300).

Výhody produktu

- Pro použití v ATEX zónách
- Dobíjecí
- Pracho- a vodotěsný
- Také s funkcí nouzového osvětlení dostupný
- TÜV certifikováno

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Série	IL	
Model	800 LED ATEX	
Teplota (min)	-20	°C
Teplota (max)	+40	°C
Rozměry	121 x 121 x 216	mm
Hmotnost	1,1	kg
Ochranná třída	IP67	

Technické údaje (Pokračování)

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Zóna	0, 1, 2 / 21, 22	
Světelné funkce	vysoký / nízký	

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný zdroj	3 CREE Power LED	
Světelný tok (skutečný)	200	lm

Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Typ akumulátoru	NiMH	
Napětí akumulátoru	6	V
Doba provozu (nejvyšší úroveň)	6	h
Doba provozu (nejnižší úroveň)	12	h
Doba nabíjení	5,5	h

Příslušenství

Ostatní

Číslo produktu	Obrázek	Name
40__000952		H0113_1,Tragegurt (rot) mit Ösen für IL80 / IL800
40__001112		Kabel do zapalovače IL-4, 3m
40__001113		Napájecí kabel pro automobilové nabíjení 12-30V DC, 3m
40__112300		Nabíječka ILC 4, 12 - 24 V
40__112700		IL-2 - 230 V

Další obrázky produktů



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

