



ATEXOR MICA IL800 LED ATEX Zone 0 mit 3 LEDs

Atexor Produkte

Artikel-Nr.: 40__117501

1,1

KG

IP67

IP CODE

200

REAL-LUMEN

Beschreibung

Die ATEXOR MICA IL800 LED ATEX verfügt über leistungsstarke Elektronik, vielseitige Funktionen und eine äußerst robuste Konstruktion, ideal für den Ex-Schutz-Bereich. Die Lebensdauer der Leuchtmittel beträgt ca. 50.000 Stunden, was einen Leuchtmittelwechsel nahezu ausschließt.

Das schlagresistente Gehäuse wurde aus einem antistatischen Kunststoff gefertigt und ist staub- und wasserdicht (IP67). Die Linse besteht aus einem 5 mm starken, speziell gehärtetem Glas. Die Handleuchte verfügt über vielseitige Funktionen und eine äußerst robuste Konstruktion.

Modernste Elektronik schützt den Akku vor Tiefentladung und warnt bei geringer Akkukapazität. Dies geschieht durch Aufleuchten des Lichtstrahls, wenn nur noch eine Restkapazität für ca. 20-30 Minuten vorhanden ist. Zone 0 sowie Zone 1 sind auch mit Notlichtfunktion oder Blinkfunktion erhältlich.

Die IL800 LED ist mit dem ILC Ladegerät kompatibel und wird innerhalb von ca 5,5 Stunden vollständig geladen. Des Weiteren kann sie auch mit CRI 90+ LEDs ausgestattet werden.

MICA IL800 Leuchten sind TÜV zertifiziert und durch einen speziell zertifizierten Herstellungsprozess auf für die Zone 0 geeignet.

Bitte beachten Sie: Zur Ladung benötigen Sie das Netzteil IL2 (Artikelnummer 40__112700) und das Ladegerät ILC (Artikelnummer 40__112300).

Produktvorteile

- Für den Einsatz in ATEX-Zonen
- Wiederaufladbar
- Staub- und wasserdicht
- Auch mit Notlichtfunktion erhältlich
- TÜV-Zertifiziert

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Serie	IL	
Modell	800 LED ATEX	
Temperatur (min)	-20	°C
Temperatur (max)	+40	°C
Abmessungen	121 x 121 x 216	mm
Gewicht	1,1	kg

Technische Daten (Forts.)

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Schutzart	IP67	
Zone	0, 1, 2 / 21, 22	
Lichtfunktionen	high / low	

Lichttechnische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Leuchtmittel	3 CREE Power LED	
Lichtstrom (real)	200	lm

Elektrische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Akku Typ	NiMH	
Akku Spannung	6	V
Betriebsdauer (Höchste Stufe)	6	h
Betriebsdauer (Niedrigste Stufe)	12	h
Ladezeit	5,5	h

Zubehör

Sonstige

Artikel-Nr.	Bild	Name
40__000952		H0113_1,Tragegurt (rot) mit Ösen für IL80 / IL800
40__001112		Zigarettenanzünderkabel IL-4, 3m
40__001113		Versorgungskabel für Autoladung 12-30V DC, 3m
40__112300		Ladegerät ILC 4, 12 - 24 V
40__112700		IL-2 - 230 V

Weitere Produktbilder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

