



ATEXOR MICA IL800 LED ATEX Zona 0 con 3 LED

Prodotti Atexor

Numero articolo: 40__117501

1,1

KG

IP67

IP CODE

200

REAL-LUMEN

Descrizione

La ATEXOR MICA IL800 LED ATEX è dotata di elettronica potente, funzioni versatili e una costruzione estremamente robusta, ideale per l'area di protezione Ex. La durata delle sorgenti luminose è di circa 50.000 ore, il che rende quasi impossibile la sostituzione della sorgente luminosa.

La custodia resistente agli urti è realizzata in plastica antistatica ed è a prova di polvere e acqua (IP67). La lente è composta da un vetro speciale temprato spesso 5 mm. La torcia portatile offre funzioni versatili e una costruzione estremamente robusta.

L'elettronica all'avanguardia protegge la batteria da scariche profonde e avverte in caso di bassa capacità della batteria. Questo avviene attraverso l'accensione del fascio luminoso quando rimane solo una capacità residua per circa 20-30 minuti. La Zona 0 e la Zona 1 sono disponibili anche con funzione di emergenza o funzione lampeggiante.

La IL800 LED è compatibile con il caricabatterie ILC e si carica completamente in circa 5,5 ore. Inoltre, può essere equipaggiata con LED CRI 90+.

Le lampade MICA IL800 sono certificate TÜV e sono adatte per la Zona 0 grazie a un processo di produzione certificato appositamente.

Si prega di notare: Per la ricarica è necessario l'alimentatore IL2 (numero articolo 40__112700) e il caricabatterie ILC (numero articolo 40__112300).

Vantaggi del prodotto

- Per l'uso in zone ATEX
- Ricaricabile
- Impermeabile e resistente alla polvere
- Disponibile anche con funzione di emergenza
- Certificato TÜV

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Serie	IL	
Modello	800 LED ATEX	
Temperatura (min)	-20	°C
Temperatura (max)	+40	°C
Dimensioni	121 x 121 x 216	mm
Peso	1,1	kg

Specifiche tecniche (Continua.)

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Grado di protezione	IP67	
Zona	0, 1, 2 / 21, 22	
Funzioni di illuminazione	alto / basso	

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tipo di batteria	NiMH	
Tensione della batteria	6	V
Durata operativa (livello massimo)	6	h
Durata operativa (Livello più basso)	12	h
Tempo di ricarica	5,5	h

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	3 CREE Power LED	
Flusso luminoso (reale)	200	lm

Accessori

Altro

Numero articolo	Immagine	Name
40__000952		H0113_1,Tragegurt (rot) mit Ösen für IL80 / IL800
40__001112		Cavo accendisigari IL-4, 3m
40__001113		Cavo di alimentazione per ricarica auto 12-30V CC, 3m
40__112300		Caricabatterie ILC 4, 12 - 24 V
40__112700		IL-2 - 230 V

Altre immagini del prodotto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

