



ATEXOR MICA IL800 LED ATEX Zona 0 com 3 LEDs

Produtos Atexor

Número do artigo: 40__117501

1,1

KG

IP67

IP CODE

200

REAL-LUMEN

Descrição

A ATEXOR MICA IL800 LED ATEX possui eletrônica potente, funções versáteis e uma construção extremamente robusta, ideal para a área de proteção contra explosão. A vida útil das lâmpadas é de aproximadamente 50.000 horas, o que praticamente elimina a necessidade de troca de lâmpadas.

A carcaça resistente a impactos é feita de um plástico antistático e é à prova de poeira e água (IP67). A lente é composta de um vidro especialmente temperado de 5 mm de espessura. A lanterna portátil possui funções versáteis e uma construção extremamente robusta.

Eletrônica de ponta protege a bateria contra descarga profunda e alerta quando a capacidade da bateria é baixa. Isso acontece através do piscar do feixe de luz, quando ainda há capacidade restante para cerca de 20-30 minutos. A Zona 0 e a Zona 1 também estão disponíveis com função de luz de emergência ou função de piscar.

A IL800 LED é compatível com o carregador ILC e é totalmente carregada em cerca de 5,5 horas. Além disso, pode ser equipada com LEDs CRI 90+.

As luminárias MICA IL800 são certificadas pelo TÜV e são adequadas para a Zona 0 devido a um processo de fabricação especialmente certificado.

Por favor, observe: Para carregar, você precisa da fonte de alimentação IL2 (número do artigo 40__112700) e do carregador ILC (número do artigo 40__112300).

Vantagens do produto

- Para uso em zonas ATEX
- Recarregável
- À prova de poeira e água
- Também disponível com função de luz de emergência
- Certificado TÜV

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Série	IL	
Modelo	800 LED ATEX	
Temperatura (mín)	-20	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensões	121 x 121 x 216	mm

Especificações técnicas (Continua.)

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Peso	1,1	kg
Grau de proteção	IP67	
Zona	0, 1, 2 / 21, 22	
Funções de luz	alto / baixo	

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tipo de bateria	NiMH	
Tensão da bateria	6	V
Duração da operação (nível máximo)	6	h
Duração da operação (Nível mais baixo)	12	h
Tempo de carregamento	5,5	h

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Fonte de luz	3 CREE Power LED	
Fluxo de luz (real)	200	lm

Acessórios

Outros

Número do artigo	Image	Name
40__000952		H0113_1, Tragegurt (rot) mit Ösen für IL80 / IL800
40__001112		Cabo de isqueiro IL-4, 3m
40__001113		Cabo de alimentação para carregamento de carro 12-30V DC, 3m
40__112300		Carregador ILC 4, 12 - 24 V
40__112700		IL-2 - 230 V

Mais imagens do produto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

