Datablad

Professional Lighting Solutions



ATEXOR MICA IL800 LED ATEX Zon 0 med 3 LEDs

Atexor Produkte

Artikel-Nr.: **40__117501**

1,1	IP67	200
KG	IP CODE	REAL-LUMEN

Beskrivning

ATEXOR MICA IL800 LED ATEX har kraftfull elektronik, mångsidiga funktioner och en extremt robust konstruktion, idealisk för Ex-skyddsområdet. Livslängden för ljuskällorna är ca 50.000 timmar, vilket nästan utesluter byte av ljuskällor.

Det stöttåliga höljet är tillverkat av en antistatisk plast och är damm- och vattentätt (IP67). Linsen består av ett 5 mm tjockt, speciellt härdat glas. Handlampan har mångsidiga funktioner och en extremt robust konstruktion.

Modern elektronik skyddar batteriet mot djupurladdning och varnar vid låg batterikapacitet. Detta sker genom att ljusstrålen blinkar när det endast finns en kvarvarande kapacitet för ca 20-30 minuter. Zon 0 samt Zon 1 finns också med nödbelysningsfunktion eller blinkfunktion.

IL800 LED är kompatibel med ILC laddare och laddas helt inom ca 5,5 timmar. Dessutom kan den också utrustas med CRI 90+ LED-lampor.

MICA IL800 lampor är TÜV-certifierade och genom en speciellt certifierad tillverkningsprocess lämpliga för Zon 0.

Vänligen notera: För laddning behöver du nätadaptern IL2 (artikelnummer 40__112700) och laddaren ILC (artikelnummer 40__112300).

Produktfördelar

- För användning i ATEX-zoner
- Uppladdningsbar
- Dam- och vattentät
- Även tillgänglig med nödbelysningsfunktion
- TÜV-certifierad

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Serie	IL	
Modell	800 LED ATEX	
Temperatur (min)	-20	°C
Temperatur (max)	+40	°C
Mått	121 x 121 x 216	mm
Vikt	1,1	kg
Skyddsklass	IP67	

Tekniska specifikationer (Forts.)

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Zon	0, 1, 2 / 21, 22	
Ljusfunktioner	hög / låg	

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Batterityp	NiMH	
Batterispänning	6	V
Drifttid (Högsta nivå)	6	h
Driftstid (Lägsta nivå)	12	h
Laddningstid	5,5	h

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ljuskälla	3 CREE Power LED	
Ljusflöde (verkligt)	200	lm

Tillbehör

Övrigt

Artikel-Nr.	Bild	Name
40__000952		H0113_1,Tragegurt (rot) mit Ösen für IL80 / IL800
40__001112		Cigaret tändarkabel IL-4, 3m
40__001113		Strömkabel för biluppladdning 12-30V DC, 3m
40__112300		Laddare ILC 4, 12 - 24 V
40__112700		IL-2 - 230 V

Fler produktbilder



Tekniska ändringar, prisjusteringar och felaktigheter förbehålls.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de