



ATEXOR MICA IL800 LED ATEX Zone 1 + 2

Atexor Produkter

Artikel-Nr.: 40__117511

Beskrivelse

ATEXOR MICA IL800 LED ATEX har kraftfuld elektronik, alsidige funktioner og en ekstremt robust konstruktion, ideel til Ex-beskyttelsesområdet. Levetiden for lyskilderne er ca. 50.000 timer, hvilket næsten udelukker udskiftning af lyskilder.

Det slagfaste hus er lavet af en antistatisk plast og er støv- og vandtæt (IP67). Linsen består af et 5 mm tykt, specielt hærdet glas. Håndlampen har alsidige funktioner og en ekstremt robust konstruktion.

Moderne elektronik beskytter batteriet mod dybdeafledning og advarer ved lav batterikapacitet. Dette sker ved at lysstrålen blinker, når der kun er en restkapacitet til ca. 20-30 minutter. Zone 0 samt Zone 1 er også tilgængelige med nødbelysningsfunktion eller blinkefunktion.

IL800 LED er kompatibel med ILC opladeren og bliver fuldt opladet inden for ca. 5,5 timer. Desuden kan den også udstyres med CRI 90+ LED'er.

MICA IL800 lamper er TÜV-certificerede og er gennem en specielt certificeret produktionsproces egnet til Zone 0.

Bemærk venligst: Til opladning har du brug for netadapteren IL2 (artikelnummer 40__112700) og opladeren ILC (artikelnummer 40__112300).

Produktfordele

- Til brug i ATEX-zoner
- Genopladelig
- Støv- og vandtæt
- Også tilgængelig med nødlys funktion
- TÜV-certificeret

Tilbehør

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
40__000952		H0113_1, Tragegurt (rot) mit Ösen für IL80 / IL800
40__001112		Cigarettænderkabel IL-4, 3m
40__001113		Forsyningskabel til bilopladning 12-30V DC, 3m

Tilbehør (Forts.)

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
40__112300		Lader ILC 4, 12 - 24 V
40__112700		IL-2 - 230 V

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

