



ATEXOR MICA IL800 LED ATEX Zona 1 + 2

Productos Atexor

Número de artículo: 40__117511

Descripción

La ATEXOR MICA IL800 LED ATEX cuenta con electrónica potente, funciones versátiles y una construcción extremadamente robusta, ideal para el área de protección Ex. La vida útil de las fuentes de luz es de aproximadamente 50,000 horas, lo que prácticamente excluye el cambio de la fuente de luz.

La carcasa resistente a impactos está fabricada de un plástico antistático y es a prueba de polvo y agua (IP67). La lente está hecha de un vidrio especialmente endurecido de 5 mm de grosor. La linterna de mano cuenta con funciones versátiles y una construcción extremadamente robusta.

La electrónica de última generación protege la batería contra la descarga profunda y advierte cuando la capacidad de la batería es baja. Esto ocurre mediante el parpadeo del haz de luz, cuando solo queda una capacidad residual para aproximadamente 20-30 minutos. La Zona 0 así como la Zona 1 también están disponibles con función de luz de emergencia o función de parpadeo.

La IL800 LED es compatible con el cargador ILC y se carga completamente en aproximadamente 5.5 horas. Además, también puede equiparse con LEDs CRI 90+.

Las lámparas MICA IL800 están certificadas por TÜV y son adecuadas para la Zona 0 gracias a un proceso de fabricación especialmente certificado.

Por favor, tenga en cuenta: Para la carga necesita el adaptador de red IL2 (número de artículo 40__112700) y el cargador ILC (número de artículo 40__112300).

Ventajas del producto

- Para el uso en zonas ATEX
- Recargable
- A prueba de polvo y agua
- También disponible con función de luz de emergencia
- Certificado TÜV

Accesorios

Otros

Número de artículo	Imagen	Name
40__000952		H0113_1, Tragegurt (rot) mit Ösen für IL80 / IL800
40__001112		Cable de encendedor de cigarrillos IL-4, 3m

Accesorios (Continúa)

Otros

Número de artículo	Imagen	Name
40__001113		Cable de alimentación para carga de automóvil 12-30V CC, 3m
40__112300		Cargador ILC 4, 12 - 24 V
40__112700		IL-2 - 230 V

Se reservan cambios técnicos, ajustes de precios y errores.