



ATEXOR MICA IL800 LED ATEX Strefa 1 + 2

Atexor Produkte

Nr artykułu: 40__117511

Opis

ATEXOR MICA IL800 LED ATEX dysponuje wydajną elektroniką, wszechstronnymi funkcjami i niezwykle solidną konstrukcją, idealną do strefy Ex. Żywotność źródeł światła wynosi około 50 000 godzin, co niemal wyklucza wymianę źródła światła.

Obudowa odporna na uderzenia została wykonana z antystatycznego tworzywa sztucznego i jest odporna na kurz oraz wodę (IP67). Soczewka składa się z 5 mm grubego, specjalnie hartowanego szkła. Latarka ręczna dysponuje wszechstronnymi funkcjami i niezwykle solidną konstrukcją.

Najnowocześniejsza elektronika chroni akumulator przed głębokim rozładowaniem i ostrzega przy niskiej pojemności akumulatora. Dzieje się to poprzez zaświecenie strumienia światła, gdy pozostała pojemność wynosi tylko około 20-30 minut. Strefa 0 oraz strefa 1 są również dostępne z funkcją awaryjną lub funkcją migania.

IL800 LED jest kompatybilna z ładowarką ILC i ładowana jest w ciągu około 5,5 godziny. Ponadto może być również wyposażona w diody LED CRI 90+.

Lampy MICA IL800 są certyfikowane przez TÜV i dzięki specjalnie certyfikowanemu procesowi produkcji nadają się do strefy 0.

Proszę pamiętać: Do ładowania potrzebny jest zasilacz IL2 (numer artykułu 40__112700) oraz ładowarka ILC (numer artykułu 40__112300).

Zalety produktu

- Do użytku w strefach ATEX
- Możliwość ładowania
- Odporność na kurz i wodę
- Dostępna również z funkcją awaryjnego oświetlenia
- Certyfikowane przez TÜV

Akcesoria

Inne

Nr artykułu	Obraz	Name
40__000952		H0113_1, Tragegurt (rot) mit Ösen für IL80 / IL800
40__001112		Kabel zapalniczy IL-4, 3m

Akcesoria (Ciąg dalszy)

Inne

Nr artykułu	Obraz	Name
40__001113		Kabel zasilający do ładowania samochodu 12-30V DC, 3m
40__112300		Ładowarka ILC 4, 12 - 24 V
40__112700		IL-2 - 230 V

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

