



SETO FLASHLIGHT FC LED OPLADBAAR 2.0

Overige verlichting

Artikel-Nr.: **78_0G622C****0,19**

KG

IPX4

IP CODE

450/230

REAL-LUMEN

Beschrijving

Naast de bewezen eigenschappen zoals betrouwbaarheid en uitstekende lichtprestaties, die ook het voorgaande model kenmerkten, zijn ook de extra functies van de SETO FLASHLIGHT FC LED OPLAADBAAR 2.0 herzien. Het bewezen, met één hand te bedienen focussysteem biedt voor elke toepassing de juiste lichtstraal. Via de rubberen eindkap schakelaar kunnen de twee helderheidsniveaus (100 en 50 procent) worden gekozen. Een extra geïntegreerde noodverlichtingsfunctie kan handmatig in- of uitgeschakeld worden. Deze wordt automatisch ingeschakeld zodra er tijdens een oplaadproces een stroomuitval optreedt. Door de aan de behuizing bevestigde beschermring wordt wegglijden van de lamp geminimaliseerd. Een ander hoogtepunt bij de accessoires is de afneembare en flexibel ontworpen riemclip / holster, die passend bij de lamp wordt meegeleverd en zo het dragen van de SETO FLASHLIGHT FC LED OPLAADBAAR 2.0 aan de riem mogelijk maakt.

Het opladen van de SETO FLASHLIGHT FC LED OPLAADBAAR 2.0 gebeurt via het meegeleverde oplaadstation, dat zowel via de USB-netadapter als via de USB-autoadapter kan worden gebruikt. Het oplaadstation kan op een vlakke ondergrond, bijvoorbeeld een tafelblad, worden geplaatst of door te schroeven of te plakken aan een muur worden bevestigd. Door het klittenbandsysteem is geen schroefbevestiging in het voertuig nodig. De geïntegreerde controle-indicator geeft de huidige laadstatus van de lampenaccu weer. De accu is een temperatuurbestendige, vervangbare accu, die door de lithium-iontechnologie wordt beschermd tegen een ongewenst geheugen-effect van de accu bij onregelmatige laadcycli.

Productvoordelen

- Snel oplaadbaar dankzij moderne Li-ion-technologie
- Comfortabel eenhand-focussysteem
- Verschillende lichtmodi (100 en 50 procent, noodlicht)
- Velcro-systeemoplossing voor autolading (bevestiging laadstation in voertuig)
- Geïntegreerde capaciteitsindicator
- Bijgeleverde laadstation (ook als MEERFACHLADESTATION verkrijgbaar) kan tegelijkertijd als wandbeugel worden gebruikt
- Rolbeveiligingsring op de behuizing
- Inclusief riemclip / hoes

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	SETO	
Model	FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0	
Afmetingen	34 x 163	mm
Beschermingsklasse	IPX4	
Gewicht	0,19	kg
Lichtfuncties	100% / 50% / Noodlicht	

Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Verlichtingselement	CREE-XPG 3	
Lichtstroom (werkelijk)	450/230	lm
Kleurtemperatuur	6500-7000	K
CRI	70	
Levensduur	50000	h

Elektrische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Bedrijfstijd (hoogste stand)	12	u
Betriebsdauer (Niedrigste Stufe)	22	h
Oplaadtijd	4	h
Oplader	USB-C	
Batterij	Li-Ionen 18650 / 3350mAh / 3,7V / 12,39Wh	

Accessoires

Overige

Artikel-Nr.	Afbeeld	Name
78__0G622C-5X		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - Ladestation 5-fach
78__0G622C-A		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - Ersatzakku
78__0G622C-C		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - Ladeschale
78__0G622C-H		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - Gürtelclip / Holster
78__0G622C-K		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - USB KFZ-Adapter
78__0G622C-N		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - USB Netz-Adapter
78__0G622C-U		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - USB-C Ladekabel (1 m)
78__0G622C-V		SETO FLASHLIGHT FC LED OPLAADBAAR 2.0 - VELCRO-Kleefpad 5 x 6 cm

Aanvullende productafbeeldingen



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Duitsland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

