



SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0

Inne lampy

Nr artykułu: 78__0G622C

0,19

KG

IPX4

IP CODE

450/230

REAL-LUMEN

Opis

Oprócz sprawdzonych cech, takich jak niezawodność i doskonała wydajność świetlna, które charakteryzowały już model poprzedni, zaktualizowano również dodatkowe funkcje latarki SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0. Sprawdzony, obsługiwany jedną ręką system ogniskowania oferuje odpowiedni strumień świetlny do każdego zastosowania. Za pomocą gumowego przełącznika na końcu obudowy można wybierać dwa poziomy jasności (100 i 50 procent). Dodatkowa funkcja awaryjna może być włączona lub wyłączona ręcznie. Włącza się automatycznie, gdy podczas ładowania nastąpi przerwa w zasilaniu. Dzięki zamontowanemu na obudowie pierścieniowi ochronnemu minimalizuje się ryzyko stoczenia się latarki. Kolejnym atutem akcesoriów jest odpinany i elastycznie zaprojektowany klips do paska / pokrowiec, który jest dostarczany w zestawie z latarką i umożliwia noszenie SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 na pasku.

Ładowanie SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 odbywa się za pomocą dołączonej podstawki ładującej, która może być zasilana zarówno przez adapter sieciowy USB, jak i adapter samochodowy USB. Podstawka ładująca może być ustawiona na płaskiej powierzchni, np. na blacie stołu, lub przymocowana do ściany przez przykręcenie lub przyklejenie. Dzięki systemowi Velcro nie ma potrzeby wiercenia w pojeździe. Zintegrowany wskaźnik kontrolny pokazuje aktualny stan naładowania akumulatora latarki. Akumulator jest odporny na temperaturę, wymienny, chroniony przez technologię litowo-jonową przed niepożądanym efektem pamięci akumulatora przy nieregularnych cyklach ładowania.

Zalety produktu

- Szybkie ładowanie dzięki nowoczesnej technologii Li-Ion
- Wygodny system ogniskowania jedną ręką
- Różne tryby świetlne (100 i 50 procent, światło awaryjne)
- Rozwiązanie systemu Velcro do ładowania w samochodzie (mocowanie stacji ładującej w pojeździe)
- Zintegrowany wskaźnik pojemności
- Dostarczona stacja ładująca (dostępna również jako STACJA ŁADOWANIA WIELOKROTNEGO) może być jednocześnie używana jako uchwyt ścienny
- Pierścień zapobiegający toczeniu się na obudowie
- W zestawie klips do paska / pokrowiec

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	SETO	
Model	FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0	
Wymiary	34 x 163	mm
Klasa ochrony	IPX4	
Waga	0,19	kg
Funkcje oświetleniowe	100% / 50% / Notlicht	

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Źródło światła	CREE-XPG 3	
Strumień świetlny (rzeczywisty)	450/230	lm
Temperatura barwowa	6500-7000	K
CRI	70	
Żywotność	50000	h

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Czas pracy (najwyższy poziom)	12	h
Czas pracy (najniższy poziom)	22	h
Czas ładowania	4	h
Ładowarka	USB-C	
Bateria	Li-Ionen 18650 / 3350mAh / 3,7V / 12,39Wh	

Akcesoria

Inne

Nr artykułu	Obraz	Name
78__0G622C-5X		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - Ladestation 5-fach
78__0G622C-A		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - Ersatzakku
78__0G622C-C		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - Ladeschale
78__0G622C-H		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - Gürtelclip / Holster
78__0G622C-K		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - USB KFZ-Adapter
78__0G622C-N		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - USB Netz-Adapter
78__0G622C-U		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - USB-C Ladekabel (1 m)
78__0G622C-V		LATARKA SETO FC LED ŁADOWANA 2.0 - Rzep 5 x 6 cm

Więcej zdjęć produktu



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

