



## SETO LED DOUBLE-SNAKE

Weg-, Treppen- und Deckenbeleuchtung für mehr Sicherheit

Mit der **SETO LED DOUBLE-SNAKE** geht eine neue Generation schnell installierbarer Arbeits- und Sicherheitsbeleuchtung an den Start. Wie bei der SETO LED SNAKE kann auch die **DOUBLE-SNAKE** komfortabel, schnell und einfach von einer Rolle abgewickelt wie auch installiert werden. Die Installation erfolgt möglichst einfach mit Kabelbindern oder Schlaufendübeln.

Die hohe Schutzart IP67 des Schlauchs (Konverter IP65, Anschlussstecker IP44) ermöglicht den Einsatz in feuchtem und schmutzigem Umfeld. Der flexible und gleichzeitig extrem zähe Schlauch kann formschlüssig auch um Ecken verlegt werden und ist gleichzeitig gegen mechanische Einflüsse äußerst widerstandsfähig.

Der Clou der **DOUBLE-SNAKE** ist die beidseitige Bestückung des Lichtschlauchs mit 180 LEDs pro Meter und pro Seite! Damit leuchtet der Lichtschlauch beidseitig und ist prädestiniert für den Einsatz in Treppenhäusern oder Fahrstuhlschächten. Alternativ lässt er sich zudem ohne großen Verlegeaufwand auf Fluren oder in Tunneln nutzen.

### PRODUKTMERKMALE

- Extrem leuchtstark
- Hoch robust und flexibel
- Befestigungszubehör verfügbar
- Für Outdoor-Anwendungen geeignet

### OPTIONALES ZUBEHÖR

SETO LED SNAKE Anschlussleitung „eckig“ 1,5 m + Verbinder	<b>Art.-Nr. 1428003020</b>
Clipse (anschraubbar)	<b>Art.-Nr. 1428003021</b>
T-Verbinder mit eckigem Anschluss	<b>Art.-Nr. 1428003022</b>
Endkappe	<b>Art.-Nr. 1428003023</b>
Schlauchverbinder	<b>Art.-Nr. 1428003024</b>
SETO LED SNAKE Anschlussleitung „rund“	<b>Art.-Nr. 1428003028</b>
T-Verbinder mit rundem Anschluss	<b>Art.-Nr. 1428003031</b>

### TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	SETO LED DOUBLE-SNAKE 15/200	SETO LED DOUBLE-SNAKE 25/350	SETO LED DOUBLE-SNAKE 50/675
Eingangsspannung	230 V AC, 50 Hz		
Leistungsaufnahme	200 W	340 W	675 W
Lichttechnische Daten			
Leuchtmittel	Hochleistungs-LED, 2 x 180 St. pro Meter		
Farbtemperatur	5.000 K		
CRI	> 80		
Allgemeine Daten			
Schutzart	Konverter IP65 / Schlauch IP67		
Anschluss	Schuko, IP44		
Betriebstemperatur	-20 bis +40 °C		
Länge	15 m	25 m	50 m
Art.-Nr.	<b>1428003005</b>	<b>1428003003</b>	<b>1428003004</b>

